



TAKAYAMA

TAKAYAMA Snowpower 2T Racing TC FD

Описание	<p>Takayama Snowpower 2T Racing TC FD полностью синтетическое моторное масло специально разработано для двухтактных двигателей снегоходов и другой техники, эксплуатируемых в экстремальных условиях, где производитель рекомендует применение масел со спецификацией API TC или JASO FD. Предназначено для использования с системами автоматической подачи масла или предварительного смешения. Благодаря использованию в качестве базового масла синтетических эфиров и высокоэффективного пакета присадок обеспечивает превосходную защиту от износа, коррозии и образованию нагара. Обеспечивает высокую мощность и низкую дымность для легких двухтактных двигателей.</p> <p>Разработано с учетом требований следующих производителей снегоходов: SKY DOO, LYNX, POLARIS, ARCTIC CAT, YAMAHA, STELS, RM и другие.</p> <ul style="list-style-type: none">• Отличная низкотемпературная текучесть - может использоваться при низких температурах до минус 48 °C• Превосходная защита от износа и коррозии• Отсутствие нагара• Низкая дымность	
Спецификации	API TC JASO FD ISO-L- EGC Husqvarna 346 and 372 Rotax 253	
Вид фасовок	1 л, 4 л	
Инструкция по применению	Применять в соответствии с рекомендациями производителя мототехники.	
Безопасность	Осторожно. Горючая жидкость. Держать вдали от источников воспламенения. Может вызывать раздражение глаз и кожи. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. При работе с продуктом применять средства индивидуальной защиты. Избегать попадания масла на кожу и в глаза. После контакта с маслом тщательно вымыть руки с мылом. Беречь от детей и животных. Более полная информация по безопасному обращению содержится в паспорте безопасности.	
Экология и утилизация	Не допускать попадания масла в почву, воду и канализацию. Утилизировать в специально отведенных местах.	
Гарантия	Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления продукции на заводе-изготовителе в таре производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.	
Хранение	Хранить в заводской упаковке на стеллажах, поддонах или штабелях в крытых складских помещениях или под навесом в хорошо проветриваемых местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Тару устанавливают пробками вверх.	



Произведено по лицензии и под контролем /Produced by license and under control:
Japan Chemical Innovations Corporation K.K., Toranomon
40MT Bldg.7F, 5-13-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan,
www.takayama-oil.jp

Производитель:
ООО «Юнайтед Петрокемикалс», Россия, 249032, Калужская обл., г.
Обнинск, Киевское шоссе, 63.
Тел.: 8 (800) 101 55 57; Веб-сайт: www.takayamaoil.ru
Manufacturer: United Petrochemicals (LLC), 63 Kievskoye Shosse,
Obninsk, Kaluga Region, 249032, Russia

JCI Corporation, Japan



ТАКАЯМА

Характеристики

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	8,2
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	47,39
Индекс вязкости	ASTM D2270	147
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	2,05
Температура вспышки в открытом тигле, °С,	ASTM D92	144
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-48
Плотность при 15°С, г/см ³	ASTM D4052	0,8925
Массовая доля сульфатной золы, %,	ГОСТ 12417 ГОСТ ISO 3987	0,15

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.



Произведено по лицензии и под контролем /Produced by
license and under control:
Japan Chemical Innovations Corporation K.K., Toranomon
40MT Bldg.7F, 5-13-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan,
www.takayama-oil.jp

Производитель:
ООО «Юнайтед Петрокемикалс», Россия, 249032, Калужская обл., г.
Обнинск, Киевское шоссе, 63.
Тел.: 8 (800) 101 55 57; Веб-сайт: www.takayamaoil.ru
Manufacturer: United Petrochemicals (LLC), 63 Kievskoye Shosse,
Obninsk, Kaluga Region, 249032, Russia

JCI Corporation, Japan